

KANALSKE NAPRAVE

Kanalske naprave s **prilagodljivim zunanjim statičnim tlakom** odlikujejo številni načini umestitve v prostor. Zaradi možnosti povezovanja za razporeditev zraka in širokega dometa moči lahko ena naprava **služi uporabi v več prostorih**. Naprave lahko nadzorujete z osrednjega stenskega upravljalnika ali centralnega nadzornega sistema, da zadostite pogojem poslovnih prostorov.



2 leti
GARANCIJE

KANALSKE NAPRAVE
Free match notranje enote

MODEL		KANALSKA 09	KANALSKA 12	KANALSKA 18	KANALSKA 24
Oznaka modela notranje enote		GFH (09) CA-K6DNA1B/I	GFH (12) CA-K6DNA1B/I	GFH (18) CB-K6DNA1B/I	GFH (24) CC-K6DNA1B/I
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,65 (1,40 - 2,90)	3,50 (1,40 - 3,90)	5,00 (1,50 - 5,70)	7,10 (1,90 - 7,80)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,80 (1,50 - 3,30)	4,00 (1,50 - 4,30)	5,50 (1,50 - 6,50)	8,00 (1,90 - 9,40)
Pretok zraka (max. - min.)	m ³ /h	700 - 520	650 - 380	880 - 730	1500 - 900
Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	41 - 34	39 - 32	41 - 34	45 - 36
Dimenzija (Š x V x G)	mm	710 x 200 x 450	710 x 200 x 450	1010 x 200 x 450	900 x 260 x 655
Teža	kg	18,5	19	25	31
Priloženi krmilnik		XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)	XK76 (žični)
Opcijski krmilnik		YT1F (brežžični) XE73-44/E (žični + wifi)	YT1F (brežžični) XE73-44/E (žični + wifi)	YT1F (brežžični) XE73-44/E (žični + wifi)	YT1F (brežžični) XE73-44/E (žični + wifi)
Premjer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)