KANALSKE NAPRAVE

Kanalske naprave **s prilagodljivim zunanjim tlakom** so namenjene uporabnikom, ki želijo z eno napravo hladiti ali ogrevati **več prostorov**. Upravljate jih lahko s standardnim žičnim krmilnikom, v večjih poslovnih ali industrijskih objektih pa jih je možno povezati na **centralni nadzorni sistem**.

2 leti
GARANCIJE

MODEL		GUD35PS/ A-T	GUD50PS/ A-T	GUD71PS/ A-T	GUD85PS/ A-T	GUD100PHS/ A-T	GUD125PHS/ A-T	GUD140PHS/ A-T	GUD160PHS/ A-T
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)	8,50 (2,40 - 9,00)	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)	16,00 (6,50 - 15,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)	17,00 (4,50 - 17,50)
Max. pretok zraka	m3/h	650	950	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Statični tlak (min. - max.)	Pa	25 (0 - 50)	25 (0 - 50)	25 (0 - 75)	37 (0 - 75)	37 (0 - 100)	50 (0 - 150)	50 (0 - 150)	50 (0 - 200)
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	41-31	43-36	40-36	42-35	46-40	42-37	43-38	44-38
Dimenzija (Š x V x G)	mm	700 x 200 x 450	1000 x 200 x 450	1300 x 220 x 450	1300 x 220 x 450	1000 x 300 x 700	1400 x 300 x 700	1400 x 300 x 700	1400 x 300 x 700
Teža	kg	20	26	31	31	41	50	50	57
Priloženi krmilnik (žični)		XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117
Opcijski krmilnik (brezžični)		YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 19,05 (3/8 - 3/4)