

PULAR ECO

Naprava Pular Eco je zasnovana v klasični obliki in dostopna po izjemno nizki ceni. Ponuja visoko energijsko učinkovitost hlajenja (A++), skupaj s širokim naborom funkcij in največjim udobjem. Standardno je opremljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom in generatorjem ionov – **Cold Plasma**.



PULAR ECO
Stenske enote

MODEL		PULAR ECO 09		PULAR ECO 12		PULAR ECO 18		PULAR ECO 24	
Moč hlajenja (min. - max.)		kW	2,50 (0,50 - 3,25)	3,20 (0,90 - 3,60)	4,60 (1,00 - 5,30)	6,20 (1,80 - 6,70)			
Moč gretja (min. - max.)		kW	2,80 (0,50 - 3,50)	3,40 (0,90 - 4,00)	5,20 (1,00 - 5,80)	6,50 (1,30 - 7,20)			
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)		W/W	6,5 / 4,0	6,1 / 4,0	6,6 / 4,0	7,0 / 4,3			
Energijski razred hlajenje/gretje			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+			
Območje hlajenja		°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43			
Območje gretja		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24			
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)		W	720 (150 - 1300)	991 (220 - 1300)	1355 (420 - 1700)	1631 (450 - 2100)			
Vhodna moč gretja (min. - max.)		W	750 (140 - 1500)	916 (220 - 1500)	1340 (420 - 1800)	1645 (450 - 2200)			
Napajanje		V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60			
NOTRANJA ENOTA	Oznaka modela notranje enote		GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1A/I	GWH24AGD-K6DNA1A/I			
	Pretok zraka (max. - min.)	m3/h	500 - 250	590 - 280	910 - 610	1050 - 600			
	Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	38 - 24	41 - 24	42 - 28	46 - 28			
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221			
	Teža	kg	7,5	8	13,5	13,5			
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7			
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76			
ZUNANJA ENOTA	Oznaka modela zunanje enote		GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/O			
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	51	51	52	57			
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	848 x 596 x 320	912 x 646 x 373			
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	540	582			
	Teža	kg	25	25	33	41			
	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,5	R32 / 0,55	R32 / 0,75	R32 / 1,15			
CEVNA POVEZAVA	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)			
	Max. dolžinska razdalja	m	15	15	25	25			
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5			
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	16			
	Max. višinska razlika	m	10	10	10	10			