

TALNA

Talna klimatska naprava omogoča **dvojni način izpiha zraka** in zagotavlja zelo hitro ogrevanje ter učinkovito razporeditev zraka v prostoru. Upravljanje je možno z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali z Wi-Fi aplikacijo.

TALNA
Talne enote



MODEL		TALNA 09	TALNA 12	TALNA 18	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,70 (0,70 - 3,40)	3,52 (0,80 - 4,40)	5,20 (1,26 - 6,60)	
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,80 (0,60 - 3,50)	3,80 (1,10 - 4,40)	5,33 (1,12 - 6,80)	
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	7,2 / 4,0	7,0 / 4,1	6,6 / 4,1	
Energijski razred hlajenje/gretje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15~43	-15~43	-15~43	
Območje gretja	°C	-22~24	-22~24	-22~24	
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	720 (170 - 1300)	1000 (160 - 1500)	1550 (380 - 2450)	
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	730 (130 - 1350)	960 (165 - 1500)	1500 (350 - 2500)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
NOTRANJA ENOTA	Oznaka modela notranje enote		GEH09AA-K6DNA1F/I	GEH12AA-K6DNA1A/I	GEH18AA-K6DNA1F/I
	Pretok zraka (max. - min.)	m3/h	500 - 250	600 - 280	700 - 320
	Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	39 - 23	44 - 25	47 - 32
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
	Teža	kg	15,5	15,5	15,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAA1FB8	YAA1FB8	YAA1FB8
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76
ZUNANJA ENOTA	Oznaka modela zunanje enote		GEH09AA-K6DNA1F/O	GEH12AA-K6DNA1A/O	GEH18AA-K6DNA1F/O
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	49	52	57
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	782 × 540 × 320	848 × 596 × 320	965 × 700 × 396
	Razdalja med nosilci	mm	510	540	560
	Teža	kg	27,5	30,5	46
	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,75	R32 / 0,95
CEVNA POVEZAVA	Premjer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)
	Max. dolžinska razdalja	m	20	20	20
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16
	Max. višinska razlika	m	10	10	10