

TALNO-STROPNE

Talno-stropne klimatske naprave imajo **dolg doseg zračnega toka**. Zaradi tega so te naprave odlične za velike in podolgovate prostore, kot so hodniki, čakalnice in proizvodni obrati. Zasnovane se tako, da omogočajo **dvojni način postavitve** – talno ali stropno postavitve.

TALNO-STROPNE
Free match notranje enote



2 leti
GARANCIJE

MODEL		TALNO-STROPNA 09	TALNO-STROPNA 12	TALNO-STROPNA 18	TALNO-STROPNA 24
Oznaka modela notranje enote		GTH (09) CA-K6DNA1A/I	GTH (12) CA-K6DNA1A/I	GTH (18) CA-K6DNA1A/I	GTH (24) CB-K6DNA2A/I
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,60 (1,40 - 2,90)	3,50 (1,40 - 3,90)	4,50 (1,50 - 5,70)	7,10 (1,90 - 7,80)
Moč gretja (min. - max.)	kW	2,70(1,50 - 3,30)	4,00 (1,50 - 4,30)	5,00 (1,50 - 5,40)	8,00 (1,90 - 8,40)
Pretok zraka (max. - min.)	m ³ /h	700 - 420	700 - 420	680 - 410	950 - 720
Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	38 - 26	38 - 26	38 - 26	38 - 27
Dimenzija (Š x V x G)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235
Teža	kg	25	25	25,5	33
Priloženi krmilnik		YT1F (brežžični)	YT1F (brežžični)	YT1F (brežžični)	YT1F (brežžični)
Opcijski krmilnik		XK76 (žični) XE73-44/E (žični + wifi)	XK76 (žični) XE73-44/E (žični + wifi)	XK76 (žični) XE73-44/E (žični + wifi)	XK76 (žični) XE73-44/E (žični + wifi)
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)